


Vitrines chauffantes ventilées panoramiques 3 et 5 niveaux

Panoramic ventilated warming displays 3 & 5 levels



Spécifiquement étudiées pour les snacks, bars, brasseries, boulangeries... ces vitrines **Gastronorm inox chauffantes et totalement panoramiques** mettent en valeur vos quiches, pizzas, croissants, viennoiseries, friands à la viande... et les maintiennent à température constante.

Specially designed for snack bars, pubs, bakeries, restaurants... this fully panoramic and stainless steel GN display showcase presents quiche, pizza, croissants, buns, savouries, cheese or pork puffs... beautifully and keeps them at a constant temperature.

- Chauffage à **pierre réfractaire ventilée** 20-90°C : restitution, accumulation et diffusion de la chaleur dans toute la vitrine.
- Régulation précise de la température par thermostat électronique
- Contrôle d'humidité pour conserver le moelleux des produits
- Eclairage LED
- Ouverture des portes vitrées à 180°
- Capacité : GN 1/1 ou plats 400x600 mm ou 3 plats américains

WD 780 SI : vitrine inox à 3 niveaux livrée avec 2 grilles

WD 780 DI : vitrine inox à 5 niveaux livrée avec 3 grilles

Entretien facile : grilles, support grilles, plateau inférieur inox, tiroir à eau et chamotte sont totalement amovibles.

Équipement : thermostat électronique (20-90°C), interrupteurs marche/arrêt et ventilation, tiroir à eau, 2 ou 3 grilles (670 x 433 mm). Livré sans plat. Grilles supplémentaires sur demande.

- **Ventilated firestone** heating system: 20-90°C: release, accumulation and spread of the heat in the whole display.
- Precise control of temperature with electronic thermostat
- Humidity control to keep products moist and delicious.
- LED lighting system
- Opening of the glass doors at 180°
- Can accept GN 1/1 trays or pastry trays 400 x 600 or US full size trays

WD 780 SI: stainless steel display with 3 levels and delivered with 2 grids

WD 780 DI: stainless steel display with 5 levels and delivered with 3 grids

Easy cleaning: grids, grid holders, bottom punched stainless steel tray, water container and fire stone are completely removable.

Features: electronic thermostat (20-90°C), on/off switch, switch for ventilation, water container, 2 or 3 grids (670 x 433 mm). Delivered without any tray. Additional grids upon request.



WD 780 DI + 5 grilles / grids

WD 780 SI : livrée avec 2 grilles (capacité maxi : 3 grilles) / **delivered with 2 grids (max. capacity: 3 grids).**

WD 780 DI : livrée avec 3 grilles (capacité maxi : 5 grilles) / **delivered with 3 grids (max. capacity: 5 grids).**



LED



Contrôle d'humidité / Humidity control



Pierre réfractaire ventilée / Ventilated firestone




Interrupteurs / Switches on/off & Ventilation

Ref.	Puissance Power	Dimensions hors tout Outside dimensions	Dimensions intérieures Inside dimensions	Grilles Grids	Poids Weight	Volts Volts
WD 780 SI	1,2 kW	780 x 490 x 480 mm	750 x 460 x 360 mm	2 x (670 x 433 mm)	30 kg	230 V
WD 780 DI	1,8 kW	780 x 490 x 640 mm	750 x 460 x 530 mm	3 x (670 x 433 mm)	35 kg	230 V



WD 780 DN



LED



Contrôle d'humidité /
Humidity control



Pierre réfractaire ventilée /
Ventilated firestone



Interrupteurs / Switches
on/off & Ventilation



WD 780 SN

WD 780 SN & WD 780 DN

Mêmes modèles de vitrines panoramiques en noir.

WD 780 SN : vitrine noire à 3 niveaux livrée en standard avec 2 grilles.
WD 780 DN : vitrine noire à 5 niveaux livrée en standard avec 3 grilles.

Options : Grilles supplémentaires et supports de grilles inclinés.

Same panoramic displays in black version.

WD 780 SN: black display with 3 levels and delivered with 2 grids.

WD 780 DN: black display with 5 levels and delivered with 3 grids.

Options: Additional grids and sloping holders for grids.

WD 780 DI + grilles inclinées / sloping grids



Ref.	Puissance Power	Dimensions hors tout Outside dimensions	Dimensions intérieures Inside dimensions	Grilles Grids	Poids Weight	Volts Volts
WD 780 SN	1,2 kW	780 x 490 x 480 mm	750 x 460 x 360 mm	2 x (670 x 433 mm)	30 kg	230 V
WD 780 DN	1,8 kW	780 x 490 x 640 mm	750 x 460 x 530 mm	3 x (670 x 433 mm)	35 kg	230 V